









Сетевые камеры Axis

Фиксированные сетевые камеры: для использования внутри помещений

	Сетевая камера AXIS 206	Сетевая камера AXIS 207/ AXIS 207W	Сетевая камера AXIS 207MW	Сетевая камера AXIS 209FD/ AXIS 209FD-R	Сетевая камера AXIS 209MFD	Сетевая камера AXIS 210/ AXIS 210A	Сетевая камера AXIS 216FD/ AXIS 216FD-V	Сетевая камера AXIS 216MFD/ AXIS 216MFD-V
Сетевые камеры								
Датчик изображения	1/4" дюйма Micron с прогрессивным сканированием CMOS	1/4" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS	1/3" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS 1.3 мегапикселя	1/4" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB VGA CMOS	1/3" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS 1.3 мегапикселя	1/4" дюйма Sony Wfine с прогрессивным сканированием RGB CCD	1/4" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS	1/3" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS 1.3 мегапикселя
Режим «день/ночь»								
Объективы	4.0 mm/F2.0 fixed iris	4.0 mm/F2.0 fixed iris	3.6 mm/F1.8 fixed iris	3.0 mm/F2.0 fixed iris	3.6 mm/F1.8 fixed iris	4.0 mm/F1.2 fixed iris CS mount	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 DC-iris	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 DC-iris
Чувствительность/уровень освещенности (люкс)	4 - 10,000	1 - 10,000	2 - 10,000	1.5 - 10,000	3 - 10,000	1 - 10,000	1	2
Формат сжатия	Motion JPEG	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4
Разрешение (пикселей)	640 x 480	640 x 480	1280 x 1024	640 x 480	1280 x 1024	640 x 480	640 x 480	1280 x 1024
Кадров в секунду	30 (640x480)	30 (640x480)	12 (1280x1024)	30 (640x480)	12 (1280x1024)	30 (640x480)	30 (640x480)	12 (1280x1024) 30 (800x600) ⁵
Аудиосистема		Односторонняя	Односторонняя			Двусторонняя ⁴	Двусторонняя	Двусторонняя
Тревожные входы/ выходы		1/1	1/1			1/1	1/1	1/1
Встроенные аналитические функции		Детектор движения Детектор звука	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения Активное оповещение при попытке съема/ порчи камеры ³	Детектор движения	Детектор движения Детектор звука ⁴	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения Детектор звука
Безопасность	Многоуровневый пароль	Многоуровневый пароль IP-адресов ¹ шифрование по HTTPS ¹	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS ⁴ IEEE 802.1X ⁴	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPV4/v6, QoS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPV4/v6, QoS
Сеть	IPV4	IPV4, IPV6 ¹ , QoS ¹	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS ⁴	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS
Power over Ethernet (IEEE 802.3at)	См. примечание ²	См. примечание ²	Класс 1	Класс 1	Класс 1	Класс 2 ²	Класс 1	Класс 1
Последовательные порты								
Прочие	включает AXIS Camera Station One	включает AXIS Camera Station One	включает AXIS Camera Station One	AXIS 209FD-R: Особопорочный корпус класса защиты IP66			AXIS 216FD: Взломостойкий AXIS 216FD-V: Защищенный от умышленной порчи корпус	AXIS 216MFD: Взломостойкий AXIS 216MFD-V: Защищенный от умышленной порчи корпус




Фиксированные сетевые камеры: использование внутри и вне помещений


	Сетевая камера AXIS 211/ AXIS 211A	Сетевая камера AXIS 211W	Сетевая камера AXIS 211M
Сетевые камеры			
Датчик изображения	1/4" дюйма Sony Wfine с прогрессивным сканированием RGB CCD	1/4" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB VGA CMOS	1/3" дюйма Micron с прогрессивным сканированием RGB CMOS 1.3 мегапикселя
Режим «день/ночь»			
Объективы	Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount	Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount	Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount
Чувствительность/уровень освещенности (люкс)	0.75	0.75	1
Формат сжатия	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4
Разрешение (пикселей)	640 x 480	640 x 480	1280 x 1024
Кадров в секунду	30 (640x480)	30 (640x480)	12 (1280x1024) 30 (800x600) ⁵
Аудиосистема	Двусторонняя ⁴	Двусторонняя	Двусторонняя
Тревожные входы/ выходы	1/1	1/1	1/1
Встроенные аналитические функции	Детектор движения Детектор звука ⁴	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения Детектор звука
Безопасность	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS ⁴ IEEE 802.1X ⁴ IPV4/v6, QoS ⁴	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPV4/v6, QoS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPV4/v6, QoS
Сеть	IPV4/v6, QoS ⁴	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS
Power over Ethernet (IEEE 802.3at)	Класс 2	Класс 2	Класс 2
Последовательные порты			
Прочие			

1) Только AXIS 207W 2) Сплиттер для PoE только для камер AXIS 206/AXIS 207/AXIS 210 3) Только AXIS 209FD-R 4) Только AXIS 210A/ AXIS 211A 5) Частичное сканирование




Сетевые камеры Axis, программное обеспечение, аксессуары

Фиксированные сетевые камеры: использование внутри и вне помещений			
	Сетевая камера AXIS 221	Сетевая камера AXIS 223M	Сетевая камера AXIS 225FD
Сетевые камеры			
Датчик изображения	1/3" дюйма Sony Wfire с прогрессивным сканированием RGB CCD	1/2.7" дюйма Sony Wfire с прогрессивным сканированием RGB CCD 2 мегапикселя	1/4" дюйма Sony Wfire с прогрессивным сканированием scan RGB CCD
Режим «день/ночь»	Автоматическое функционирование	Автоматическое функционирование	Автоматическое функционирование
Объективы	Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount	Varifocal 4.0 - 8.0 mm/F1.4 DC-iris, C mount ⁶	Varifocal 2.8 - 5.8 mm/F1.4 DC-iris
Чувствительность/уровень освещенности (люкс)	0.65 (цветное) 0.08 (черно-белое)	1.5 (цветное) 0.2 (черно-белое)	1 (цветное) 0.2 (черно-белое)
Формат сжатия	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4
Разрешение (пикселей)	640 x 480	1600x900 (16:9) 1600x1200 (4:3)	640 x 480
кадров в секунду	45 (640x480) 60 (480x360)	12 (16:9) 9 (4:3)	30 (640x480)
Pan/Tilt/Zoom - Pan range - Tilt range			
Аудиосистема		Двусторонняя	
Тревожные входы/ выходы	2/1	2/1	2/1
Встроенные аналитические функции	Детектор движения Активное оповещение при попытке съема/порчи камеры	Детектор движения Детектор звука Активное оповещение при попытке съема/порчи камеры	Детектор движения Детектор звука
Безопасность	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPv4/v6, QoS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPv4/v6, QoS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPv4/v6, QoS
Сеть	Класс 2	Класс 2	Класс 2
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)	RS-232, RS-485/422	RS-232, RS-485/422	RS-485/422
Последовательные порты			
Прочее			вандалозащитный корпус с степенью защиты IP66, обогреватель и вентилятор

Камеры с функциями панорамирования, наклона и зума									
	Сетевая камера AXIS 212 PTZ/ AXIS 212 PTZ-V	Сетевая камера AXIS 213 PTZ ⁷	Сетевая камера AXIS 214 PTZ ⁷	Сетевая купольная камера AXIS 215 PTZ	Сетевая купольная камера AXIS 231D+/ AXIS 232D+	Сетевая купольная камера AXIS 233D			
Сетевые камеры									
Датчик изображения	1/2" прогрессивным сканированием CMOS 3 мегапикселя	1/4" дюйма CCD с чересстрочной разверткой	1/4" дюйма Sony ExView HAD CCD с чересстрочной разверткой	1/4" дюйма Sony CCD с чересстрочной разверткой	1/4" дюйма Sony ExView HAD CCD с чересстрочной разверткой	1/4" дюйма ExView HAD CCD с чересстрочной разверткой			
Режим «день/ночь»	Автоматическое функционирование	Настраиваемая встроенная ИК-подсветка	Автоматическое функционирование	Автоматическое функционирование	Автоматическое функционирование ¹⁰	Автоматическое функционирование			
Объективы	2.7 mm/F1.8 fixed iris 3x instant zoom	3.5 - 91 mm auto iris and auto focus 26x optical zoom 12x digital zoom	4.1 - 73.8 mm auto iris and auto focus 18x optical zoom 12x digital zoom	3.8 - 46 mm auto iris and auto focus 12x optical zoom 4x digital zoom	4.1 - 73.8 mm auto iris and auto focus 18x optical zoom 12x digital zoom	3.4 - 119 mm auto iris and auto focus 35x optical zoom 12x digital zoom			
Чувствительность/уровень освещенности (люкс)	10 люкс в широкоугольном режиме 20 люкс в телережиме	1 (цветное) 0.1 (черно-белое)	0.3 (цветное) 0.005 (черно-белое)	1 (цветное) 0.3 (черно-белое)	0.3 (цветное) 0.005 (черно-белое) ¹⁰	0.5 (цветное) 0.008 (черно-белое)			
Формат сжатия	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4			
Разрешение (пикселей)	640 x 480	4CIF	4CIF	4CIF	4CIF	4CIF			
кадров в секунду	30 (640x480) при общем обзоре	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)			
Pan/Tilt/Zoom - Pan range - Tilt range	20 presets 140° 105° Guard tour	20 presets 340° 100°	20 presets 340° 120°	20 presets 360°* 90° Guard tour	50 presets 360° endless 90° Guard tour	100 presets 360° endless 180° Guard tour			
Аудиосистема	Двусторонняя	Двусторонняя ⁸	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя			
Тревожные входы/ выходы	1/1	2/3*	1/1	1/1	4/4	4/4			
Встроенные аналитические функции	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения Детектор звука	Детектор движения	Детектор движения Детектор звука			
Безопасность	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X IPv4/v6, QoS	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X	Многоуровневый пароль IP-адресов шифрование по HTTPS IEEE 802.1X			
Сеть	IPV4/v6, QoS	IPV4	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS	IPV4/v6, QoS			
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)									
Последовательные порты		RS-232*			RS-232				
Прочее	руглосуточного, в течение недели непрерывного движения AXIS 212PTZ-V: Защищенный от умышленной порчи корпус	Встроенная ИК-подсветка радиусом до 3-х метров Аналоговое видео ⁹		Функции «Auto-flip» и «E-flip»	Разработана для круглосуточного, в течение недели непрерывного движения	Разработана для круглосуточного непрерывного движения, защищенная от умышленной порчи, с функцией «E-flip» (автоматическое переворачивание изображения) и со стабилизатором изображения			


Программное обеспечение для управления видео

AXIS Camera Station



AXIS Camera Station - Программное обеспечение для управления видео: наблюдение, запись и архивирование. Поддержка до 25 камер. См. www.axis.com/partner/adp_partners.htm чтобы узнать о программах приложениях, разработанных партнерами.

AXIS Camera Management



AXIS Camera Management - мощное и эффективное средство для установки и управления. ПО разработанное партнерами доступно: www.axis.com/adp_cd

Аксессуары

AXIS Термокожух для камер



Axis предлагает традиционные и специальные решения для монтажа сетевых камер Axis вне помещений и в агрессивных, влажных и пыльных рабочих средах внутри помещений. Для полного перечня имеющихся в наличии принадлежностей обращайтесь в локальный офис Axis или посетите: www.axis.com/products/cam_housing

Axis видеокодеры



Axis видеокодеры позволяют сохранить уже произведенные инвестиции в аналоговые технологии, и в то же время воспользоваться преимуществами и преимуществами сетевого видеонаблюдения. Для дополнительной информации: www.axis.com/security/

6) Камера может быть использована с объективом C/CS 7) Также можно сконфигурировать для использования на рабочем столе 8) С камерой AXIS 213CM 9) с помощью функции «Auto-flip» 10) Только AXIS 232D+

©2008 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками Axis AB. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.